

חוק התכנון והבניה  
התשכ"ה - 1965

**תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים  
קיים בפני רעידות אדמה**

**תמי"א 38/2**

**הוראות התכנית**



**נובמבר 2009**

**חוק התכנון והבניה**  
**התשכ"ה - 1965**

**תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים  
 קיימים בפני רעידות אדמה**

**תמ"א 38 שינוי מס' 2**

שם התכנית	1
מטרת התכנית	2
יחס לתכניות אחרות	3
שינויי סעיף 2 מטרת התכנית	4
שינויי סעיף 4 תחולת התכנית	5
שינויי סעיף 6.4 יחס לתכניות אחרות	6
שינויי סעיף 6.5 יחס לתכניות אחרות	7
שינויי סעיף 11.1 תוספות בניה לצורכי חיזוק מבני מגוריים	8.a
שינויי סעיף 11.1.2 תוספות בניה לצורכי חיזוק מבני מגוריים	8.b
שינויי סעיף 11.1.3 תוספות בניה לצורכי חיזוק מבני מגוריים	9

תכנית זו תקרא: **תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה** תמ"א 38 שינוי מס' 2 (להלן "התכנית" או "תכנית זו"), המהווה שינוי לתוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 (להלן "התכנית העיקרית") ותמ"א 38/1 א'. לשנות ולהבהיר את הוראות ותחולת התכנית העיקרית בנוסאים הבאים:

- (א) קביעת הסדרים להリストת מבנה אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמוו מחדש.
- (ב) תחולת התכנית העיקרית על מבנים שהוקמו על פי היתר שניין קודם ה- 1.1.1980, ואולם נעשו בהם תוספות לבנייה לאחר מכן.
- (ג) ביטול הפטור האמור בסעיף 13.5 לתוכנית העיקרית.
- (ד) הבחרת הוראות התכנית בדבר שילוב בין האפשרויות השונות לתוספות בנייה המותרות על פי התכנית העיקרית.
- (ה) הבחרת הוראות התכנית ביחס לשיקול הדעת של הוועדה המקומית לממן היתר בנייה בתחום הסביבה החופשית.

התכנית מהוות שינוי לסעיפים 2, 4, 6.4, 6.5, 11.1, 11.3, 13.5, 21, 22 בתכנית העיקרית, ולסעיף 4 לתמ"א 38/1 א'. אין בתכנית זו כדי לשנות מכל יתר הוראות התכנית העיקרית ותמ"א 38/1 א'.

סעיף 2 להוראות התכנית העיקרית יתווסף סעיף קטן 2.4:

2.4" לקבע הסדרים תכונניים להリストת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמוו מחדש".

האמור בסעיף 4 להוראות תמ"א 38/1 א' יסומן 4.1 ולאחורייו יבוא:

"4.2 תכנית זו תחול על מבנים קיימים אשר הוצאה היתר לבנייתם קודם ה- 1 בינוואר 1980, ולאחר הקמתם נעשו בהם תוספות בנייה, וכן בעקבות ע"י מהנדס כי לא נבנו על פי תקן ישראלי תי"י 413 כפי שהיא בתוקף במועד הוצאת היתר הבניה לתוספת, בלבד שההיתר לתוספת הבניה ניתן קודם כניסה לתוקף של תכנית זו".

בסעיף 6.4 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים "תוספות בנייה" יבוא: "או הריסת מבנה והקמוו מחדש".

בסעיף 6.5 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים "תוספות בנייה" יבוא: "או הריסת מבנה והקמוו מחדש".

בסעיף 11.1 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים "באחת מהאפשרויות הבאות" יבוא: "ואולם לעניין סגירה ומילוי של קומה מפולשת יחול גם האמור בסעיף 11.1.4 (ב)".

האמור בסעיף 11.1.4 להוראות התכנית העיקרית יסומן באות (א) ולאחורייו יבוא:

"(ב) הוועדה המקומית, על פי חוות דעתו של מהנדס הוועדה, רשאית לאשר בניית בעל קומה מפולשת תוספת זכויות בנייה כאמור בסעיף 11.1.1 ביחיד עם תוספת זכויות בנייה לפי סעיפים 11.1.2 ו- 11.1.3".

במקום סעיף 11.3 להוראות התכנית העיקרית יבוא:

			<b>11.3</b>
		<b>תוספות בניה</b>	
		<b>לצורך חיזוק</b>	
		<b>מבנה מגוירות</b>	
		"ניתן יהיה לשלב את אחת מהאפשרויות של תוספות ייחודות דיר במבנה כמפורט בסעיף 11.1, ביחד עם תוספת בניה לשם הרחבת ייחודות הדיר הקיימות במבנה כמפורט בסעיף 11.2.	
	11.3.1	(א) קוווי הבניין של המבנה המורחב יהיו על פי אלה שנקבעו הרחבת דיר על פי סעיף 11.2 (א).	
		(ב) שטחה של הקומה המפושת כאמור בסעיף 11.1 יהיה שטח הקומה המפושת הקיימת, בתוספת השטח הנוסף המורט לשם הרחבת ייחודות הדיר הקיימות כאמור בסעיף 11.2.	
		(ג) שטחה של הקומה הנוסך כאמור בסעיף 11.1.2 יהיה שטוח הקומה הטיפוסית של המבנה, בתוספת הקויים, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת ייחודות הדיר הקיימות כאמור בסעיף 11.2.	
		(ד) שטחו של האגף הנוסף כאמור בסעיף 11.1.3 יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה, בתוספת השטח הנוסך המורט לשם הרחבת ייחודות הדיר הקיימות כאמור בסעיף 11.2.	
		(ה) על תוספות זכויות בניה כאמור בסעיף 11.1.4 (ב) יהולו הוראות סעיפים קטנים ב-ד".	
10		סעיף 13.5 להוראות התכנונית העיקרית - ימחק.	<b>ביטול של סעיף 13.5 חיזוק במסגרת ニיצול זכויות מאושרות תוספת סעיף חדש 14.A הרישת מבנה והקמתו וחידש</b>
11		לאחר סעיף 14 להוראות התכנונית העיקרית יבוא : "14א. הוועדה המקומית רשאית להתריר הרישת מבנה אשר הוצאה היתר לבנייתו קודם - 1 בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעדות אדמה כאמור בסעיפים 8 ו- 9, והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה כאמור בסעיפים 11 – 14, ובכפוף כאמור בסעיפים 13.3 ו- 13.4 אם התקיימו תנאים אלה :	
		(א) עוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התכניות המפורטות שחלות במקום בתוספת שטחי הבניה האמורים בתכנונית זו.	
		(ב) קוווי הבניין של המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניין לפי התכניות המפורחות שחלות במקום. תוරת בנייה חניה תתק-קרקטית עד לגובל המגרש. לעמ"ר הסר ספק, הוראות סעיפים 11.1.3 (א), 11.2 (א) ו- 11.3 לתכנונית העיקרית לעניין התרת חריגה של קוווי הבניין לא יהולו על המבנה החדש.	
		(ג) הצגת פתרון חניה לשבעיות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית. (ד) הגשת התכניות והמיסמכים הבאים :	
		(1) תכניות לעיצוב המבנה. תכנית כאמור תוכן בהתאם להוראות הבנייה הקבועות בתכנונית מפורחת שחלה במקום.	
		(2) תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה, התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרש), שטיחי גינון, שבילים וכו'.	
		(ה) עמידה בדרישות סעיפים 26, 27 בתכנונית זו, בשינויים מתחייבים.	
		(ו) הוראות סעיף זה לא יהולו על מבנים שימושיים לשימור ומבנים בעל ערך היסטורי ואדריכלי".	
12		לאחר סעיף 21 בתכנונית העיקרית יבוא : "21.3 אם המבנה נמצא למרחק הקטן מ- 300 מטר מקו החוף, תבחן השפעת תוספות בניה או הרישת מבנה והקמתו מחדש על הסביבה החופית".	<b>שינויי לסעיף 21 شيخול דעת הוועדה המקומית למanton היתר لتוספות בניה</b>

חוק התכנון והבנייה  
התשכ"ה - 1965

**דברי הסבר לשינוי מס' 2 לתמ"א 38**

תכנית מתאר ארכיטקטural לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) קיבלה תוקף ב- 18.5.05 התוכנית מעודדת ביצוע החיזוק באמצעות הענקת זכויות בניה למבנים שהיתר בניה להקמתם ניתן לפני ה- 1.1.1980, בהליך של היתר ישיר מכוח התמ"א, ללא צורך בהכנות תכנית מפורטת.

שינויי מס' 2 לתמ"א 38 עוסקים במספר נושאים אשר הועלו במהלך יישום התכנית.

**1. הסזריות תכנוניות לבנייה קיימת אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה**

א. חיזוק מבנה קיים בפני רעידות אדמה הינו תהליך מורכב מבחינה הנדסית, ובמיוחד כאשר במסגרת חיזוק זה גם נעשות תוספות בניה. אין מחלוקת בקרב המהנדסים כי הקמת מבנה חדש תמיד עדיפה על פניו חיזוק מבנה ישן. לפיכך, שינוי מס' 2 מאפשר קבלת זכויות הבניה על פי התמ"א גם בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש, ולא רק בעת חיזוקו.

ב. על פי השינויי, ההסדר יחול על מבנה אשר הוצאה היתר לבנייתו לפני ה- 1 בינואר 1980 ונקבע ע"י מהנדס כי יש צורך בחיזוקו. במקרה זה רשאית הוועדה המקומית להתריר הריסת המבנה והקמתו מחדש בתוספת הזכויות שהtam"א מעניקה.

ג. קווי הבניין של המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניין לפי התכניות המפורטות שחולות במקום. תוטר חנייה תחת-קרקעית עד לגובל המגרש. התכנית מפרטת את המ███ים שיש להגשים כדי למש את היחסור המוצע (תכנית לעיצוב המבנה, שתוכנן בהתאם להוראות הבניה הקבועות בתכנית המפורטת שחלה במקום, תכנית פיתוחו של המגרש).

ד. המנגנון המוצע כולל חובת יזוע הציבור, בדומה לקבוע בסעיף 149 בחוק, כפי שנקבע ביחס ביצוע תוספות בניה אחרות על פי התכנית העיקרית.

ה. הוראות השינוי המוצע לגבי הריסת המבנים לא יחולו על מבנים שימושיים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי.

**2. תחולת התכנית על מבנים אשר הוצאה היתר לבנייתם קודם ה- 1.1.1980 אינם נעשו בהם תוספות בנייה לאחר מכן**

הוראות התכנית העיקרית מעולות ספק באשר לתחולת התכנית על מבנים אשר אמורים ניתנו היתר להקמתם לפני 1.1.1980, אולם, בשל מאוחר יותר ובעקבותיהם תוספות בניה.


לפיכך שינוי מס' 2 לתמ"א מחייב את הוראות התכנית העיקרית על כל המקרים בהם התיקר לתוספת הבניה ניתנו קודם קודם לניסתה להזקף של tam"a.

**3. תוספת זכויות בניה לצורך חיזוק מבנה קיים בעל קומה מפולשת**

א. על פי הוראות המהנדסים, באופן עקרוני, מבנה בעל קומה מפולשת הינו בעל סיכון גבוה יותר בעת התראות רעידת אדמה, ولو רק בשל העובדה שהוא נשען על עמודים בלבד, ולא על קירות מלאים.

ב. שינוי מס' 2 לתמ"א מאפשר לוועדה המקומית, על פי חוות דעתו של מהנדס הוועדה, לאשר במבנה בעל קומה מפולשת טగירה ומילוי של הקומה המפולשת **בנוסף** להקמת קומה נוספת נוספת למבנה או הקמת אגף נוסף. למען הסר ספק, אפשרות זו באה **בנוסף** לאפשרות הקבואה בסעיף 11.2 בדבר הרחבת ייחידות הדירות הקיימות.

ג. שינוי מס' 2 לתמ"א מאפשר למעשה תוספת של יחידות דירות הן במבנה המפולשת והן בקומת נוספה. בכך עולה כדיות חיזוק מבנים בעלי קומה מפולשת מחד, ומайдך, אין השפעה מכבידה על הסביבה הקרובה מעבר לתוספת בפועל של קומה אחת (אשר מילא מותרת על פי הוראות התכנית העיקרית).



**חוק התכנון והבניה  
התשכ"ה – 1965**

**4. הבחנות אפשרויות השילוב בין תוספת ייחidot דיזור חדשות במבנה בלבד עם תוספת בניה לשט הרחבות ייחidot הדיזור הקיימות**

שינוי מס' 2 מבהיר את השילוב בין האפשרויות השונות שנקבעו בתכנית העיקרית לעניין הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות במבנה (עד 25 מ"ר לכל ייח"ד), ותוספת ייחdot דיזור חדשות למבנה אשר נדרש בו חיזוק בפני ריעידות אדמה. הסעיף מפרט בצורה ברורה את השיטה המקסימאלית המותר לבניה על התכנית העיקרית:

- א. שטחה של הקומה המפולשת יהיה שטח הקומה המפולשת הקיימת, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות.
- ב. שטחה של קומה נוספת במבנה יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה המקורי, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות.
- ג. שטחו של האגף הנוסף יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות.

בבנייה בעל קומה מפולשת אשר הותירה בו סגירה ומילוי של הקומה המפולשת ובנית קומה נוספת (כמפורט בסעיף 3 לעיל) או בנית אגף נוסף, תוואר, בנוסף לכל אלה, גם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות. במקרה כזה, יכולו הוראות אלה:

- א. כאשר מבקשת בניית קומה נוספת, לשטח הקומה נוספת ולשטח הקומה המפולשת יתווסף השטח המותר לשם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות.
- ב. כאשר מבקשת תוספת אגף, תוואר תוספת האגף ביחד עם סגירת הקומה המפולשת והרחבת ייחidot הדיזור הקיימות. שטחו של האגף הנוסף יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת ייחidot הדיזור הקיימות.

**5. ביטול סעיף 13.5**

א. בסעיף 108 בתקן ישראלי, ת"י 413 (תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה) נקבע הפרמטרים

ההנדסיים הנדרשים בעת ביצוע חיזוק למבנה אשר נעשות בו תוספות בנייה.

ב. סעיף 13.5 בתכנית העיקרית אפשר, משיקולי צדק, ביצוע חיזוק חלקית בעת בניית תוספת לבנייה.

ג. על מנת למנוע מתן יתרון בניגוד לתקן, נקבע בשינוי מס' 2 כי בוטל סעיף 13.5.

ד. ההחלטה לגבי מידת החיזוק במבנה כולה ביחד עם התוספה, בעת בניית תוספת לבנייה, תעשה בהתאם לקבוע בתקן.